

Nová generace komunikace na bázi dokumentů.

Řada
imageRUNNER ADVANCE
C5000

you can

Představujeme nová multifunkční zařízení imageRUNNER ADVANCE. Nová zařízení byla vyvinuta především pro účely dokumentových workflow a podnikové komunikace. Nabízejí vysokou produktivitu, výjimečnou kvalitu tisku, bezpečnostní funkce pro ochranu podnikových informací a funkce pro snížení dopadu na životní prostředí.

| |
|---|
| AŽ 51str./min BAREVNĚ I ČERNOBÍLE |
| MOŽNOST VÝBĚRU ZE DVOU RIPŮ FIERY |
| TISK V ROZLIŠENÍ 1200 DPI |
| VSTUPNÍ KAPACITA PAPÍRU AŽ 5000 LISTŮ |
| POKROČILÉ FUNKCE KOMPLETACE DOKUMENTŮ |
| KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE |



Efektivita/Produktivita

- Možnost skenování a opakovaného použití tištěných dokumentů
- Personalizované uživatelské rozhraní
- Skenování vysokou rychlostí
- Pokročilé funkce pro skenování přímo do podnikových aplikací
- Pokročilé funkce pro faxování

Vysoká kvalita

- Špičková kvalita tisku (1200 dpi)
- Možnost tisku na papír gramáže až 256 g/m²
- Možnost tisku jedné úlohy na různé typy médií

Bezpečnost

- Pokročilé funkce pro zajištění ochrany důvěrných informací a integrity a dostupnosti dokumentů.
- Podpora legislativních požadavků

Kompaktní a modulární

- Interní finišer s šitím svorkami
- Šití svorkami a tvorba brožur
- Možnost děrování

Životní prostředí

- Podpora dosažení shody s ekologickými požadavky
- Při výrobě bylo využito recyklovaných materiálů jako např. Bio plastů

Kontrola nákladů

- Integrovaný software pro ověření totožnosti uživatele
- Sdílené funkce zařízení snižující počet příslušenství

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Předběžné specifikace: Řada imageRUNNER ADVANCE C5000

| | |
|---|--|
| Typ Maximální velikost předlohy Velikosti kopií | Stolní (Snímací a tiskárna jsou odděleny) A3 Zásobník 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Nastavitelná velikost 139,7 x 182 mm až 304,8 x 457,2 mm volitelný podavač obálek formátů DL, 150-B5, 150 - C5 A5R-SRA3 (320 x 450 mm), obálky Ruční zásobník Nastavitelná velikost 99 x 140 mm až 320 x 457 |
| Rozlišení | Snímání 600 dpi x 600 dpi Kopírování 600 dpi x 600 dpi Tisk 1200 dpi x 1200 dpi (pouze text/čárová grafika) 256 odstínů |
| Rychlost kopírování/tisku | A4 C5051/i: 51 str./min. (ČB/Barevně) C5045/i: 45 str./min. (ČB/Barevně) C5035/i: 35 str./min. (ČB/Barevně) C5030/i: 30 str./min. (ČB/Barevně) A3 C5051/i: 26 str./min. (ČB/Barevně) C5045/i: 26 str./min. (ČB/Barevně) C5035/i: 18 str./min. (ČB/Barevně) C5030/i: 18 str./min. (ČB/Barevně) |
| Zvětšení | Zoom 25 - 400 % Pevně 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % Černobíle 4,0 s (modely 51/45 str./min.), 5,5 s (modely 35/30) Plnobarevně 6,5 s (modely 51/45 str./min.), 8,9 s (modely 35/30) |
| Doba do zhotovení první kopie | Zahřívací doba 1 až 999 listů Vícenásobné kopírování/tisk Standardní automatický oboustranný tisk/kopírování bez odkládání |
| Oboustranný tisk/kopírování (Duplex) Gramáž papíru | Zásobník 52 až 209 g/m ² Ruční zásobník 52 až 256 g/m ² Duplex 52 až 209 g/m ² Standard 550 listů x 2 zásobníky (80 g/m ²) Ruční odkládací zásobník: 100 listů (80 g/m ²) |
| Kapacita papíru | Volitelně 550 listů x 2 zásobníky (80 g/m ²) Velkokapacitní zásobník na papír 2700 listů (80 g/m ²) Celková kapacita 5000 listů |
| CPU Paměť Pevný disk Rozhraní | Canon Custom Processor, 1,2 GHz 2,5 GB 80 GB Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, volitelně), USB2.0 |
| Napájení Spotřeba energie Rozměry (Š x H x V) | 220-240V střídavý proud, 50/60 Hz 1,8 kW max. (51/45 str./min.), 1,2 kW max. (35/30 str./min) 620 x 760 x 982 mm (s 1PDS)/1230 mm (s 1PDS a CFU) 620 x 735 x 938 mm (s DADF)/1186 mm (s DADF a CFU) 620 x 735 x 826 mm (s deskovým kytrem)/1074 mm (s deskovým kytrem a CFU) |
| Hmotnost | Přibližně 172 kg (s 1PDS) Přibližně 155 kg (s DADF) |
| SPECIFIKACE TISKU | |
| PDL | UFR II, PCL5c/6 (standardní pro všechny modely), Adobe PostScript3 (standardní pro C5045i/C5051i) |
| Rozlišení | 1200 dpi x 1200 dpi (pouze text/čárová grafika), 600 dpi x 600 dpi |
| Paměť | 2,5 GB (využívá RAM hlavní jednotky) |
| Pevný disk | 80 GB (využívá pevný disk hlavní jednotky) |
| CPU | Canon Custom Processor, 1,2 GHz (Využívá procesor hlavní jednotky) |
| Fonty PS | Roman 136 |
| Fonty PCL | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
| Podporované operační systémy | PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe PostScript3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 nebo novější) UFR II Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 nebo novější) |
| Mac-PPD | Mac OS 9.1 nebo novější, Mac OS X (10.2.8 nebo novější) |
| Rozhraní | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, volitelně), USB2.0 |
| Síťový protokol | TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk |
| Skenování metodou pull | Síťový ovladač TWAIN (75 až 600 dpi, 24 bitové barvy/8bitová šedá škála/2bitová černá a bílá) |
| imagePASS B1 (volitelně k C5051) | |
| PDL | PCL5c/6, Adobe PostScript 3 |
| Rozlišení | 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
| Paměť | 512 MB + 512 MB (volitelně) |
| Pevný disk | 80 GB |
| CPU | Intel Celeron-M M440 1,86 GHz |
| Fonty PS | 136 fontů Adobe PS |
| Fonty PCL | 80 fontů Agfa |
| Podporované operační systémy | Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 nebo novější |
| Rozhraní | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB |
| Síťový protokol | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk |
| ColorPASS-GX300 (volitelně pro C5051) | |
| PDL | Adobe PostScript 3 |
| Rozlišení | 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
| Paměť | 1 GB |
| Pevný disk | 160 GB |
| CPU | Intel Duo Core 2 Xeon E8400 2x 3,0 GHz |
| Fonty PS | 136 fontů Adobe PS |
| Fonty PCL | Není k dispozici |
| Podporované operační systémy | Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 nebo novější |
| Rozhraní | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, D-sub 15-pinový konektor |
| Síťový protokol | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk |

| | |
|--|--|
| Specifikace odesílání (Standardní) | Rychlost skenování (A4, 300 dpi) 70 obr./min. (Barevně/ČB), 100 obr./min. při oboustranném skenování s 1PDS 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Rozlišení skenování Destinace Adresář Formáty souborů |
| Funkční sada pro pokročilé odesílání D1 | Formáty souborů Outline PDF (Obtažení a vyhlazení), PDF/XPS s možností vyhledávání, PDF s rozšířenými možnostmi pro čtení, Office Open XML |
| Bezpečnostní funkční sada pro univerzální odesílání D1 | Formáty souborů šifrované PDF, PDF/XPS s podpisem zařízení |
| DADF (duplexní automatický podavač dokumentů) | Velikost papíru A3, A4, A4R, A5, A5R Gramáž papíru Jednostranný originál 42 až 128 g/m ² Oboustranný originál 50 až 128 g/m ² Max. počet originálů 100 listů (80 g/m ²) pro 2 oboustranný ADF s dvojitým průchodem 150 listů (80 g/m ²) pro 1PDS |
| Rychlost skenování dokumentů (max.) | Oboustranné kopírování z ADF s dvojitým průchodem A4 46 obr./min 600 dpi (Barevně/ČB) Oboustranné skenování z ADF s dvojitým průchodem A4 46 obr./min 300 dpi (Barevně/ČB) Kopírování z 1PDS A4 5170 obr./min 600 dpi (Barevně/ČB) Skenování z 1PDS A4 70 obr./min 300 dpi (Barevně/ČB), 100 obr./min pro oboustranné skenování |
| Rozměry (Š x H x V) | ADF pro oboustranné skenování s dvojitým průchodem 620 x 536 x 137 mm 1PDS 618 x 603 x 180 mm ADF pro oboustranné skenování s dvojitým průchodem Přibl. 8,7 kg 1PDS Přibl. 26,8 kg |
| Jednotka pro podávání ze zásobníku AD1 | Typ 2 nastavitelné zásobníky s předním ukládáním 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Nastavitelná velikost 139,7 x 182 mm až 304,8 x 457,2 mm Velikost papíru 52 až 209 g/m ² Gramáž papíru Kapacita papíru 550 listů (80 g/m ²) x 2 zásobníky Rozměry (Š x H x V) 620 x 700 x 251 mm Hmotnost Přibl. 27,5 kg |
| Velkokapacitní zásobník B1 | Velikost papíru A4 Gramáž papíru 52 až 163 g/m ² Kapacita papíru 2 700 listů (80g/m ²) Rozměry (Š x H x V) 372 x 603 x 473 mm Hmotnost Přibl. 37 kg |
| Interní finišer A1 | Počet zásobníků Jeden odkládací zásobník (volitelně druhý zásobník) A4, A5, A5R A4-A5R: 500 listů A3, A4R A3: 500 listů Kapacita zásobníků Poloha sešití Rohové, dvojitě Kapacita sešití A4: 50 listů A3: 30 listů Rozměry (Š x H x V) 400 x 540 x 233 mm Hmotnost Přibližně 11,5 kg (přibližně 13 kg s volitelným zásobníkem) |
| Finišer se šitím svorkami C1 / Finišer pro tvorbu brožur C1 | Počet zásobníků 2 zásobníky Kapacita zásobníků A4, A5, A5R 1300 vrchní zásobník, 1700 spodní zásobník A3, A4R 650 vrchní zásobník, 650 spodní zásobník V rohu, dvojitě, brožura (pouze finišer pro tvorbu brožur) Poloha sešití A4 50 listů (80g/m ²) A3, A4R 30 listů (80g/m ²) Specifikace šití brožur (Pouze finišer pro tvorbu brožur) Velikost papíru 305 x 457 mm, A3, A4R Kapacita sešití 1 až 16 listů (64 stran, 64 - 80 g/m ²) 1 až 10 listů (40 stran, 81 - 105 g/m ²) Rozměry (Š x H x V) Finišer s funkcí sešívání svorkami 677 x 646 x 1097 mm Finišer pro tvorbu brožur 789 x 646 x 1097 mm Hmotnost Finišer s funkcí sešívání svorkami Přibl. 46 kg Finišer pro tvorbu brožur Přibl. 75 kg |
| Volitelné příslušenství | Jednotka pro barevné snímání obrazu B2, Kryt tiskárny C1, Sada přímého tisku H1, Sada pro tisk čárových kódů D1, Sada pro mazání dat C1, Dada pro šifrování a zrcadlení dat na pevném disku C1, Software pro šifrovaný tisk D1, Bezpečnostní vodoznak B1, Software pro přístup na web H1, Sada pro správu přístupu B1, Rozšiřující sběrnice F1, Karta pro bezdrátovou místní síť B1, Karta protokolu IPsec B1, 2,5 palcový pevný disk 80 GB C1, 2,5 palcový pevný disk 250 GB D1, Sada vyjímání pevného disku AC1, Sada zámků skenování dokumentů A1, Karta faxu G3 AE1, Karta faxu G3 pro druhou linku AE1, Univerzální sada pro podpis uživatele digitálního odesílání C1, Sada vzdáleného faxu A1, jednoduchý podstavec, Montážní sada podavače obálek D1, Montážní sada podávání Montážní sada podavače tabovaného papíru B1, Kopírovací příhrádka J1, Interní dvoucestná příhrádka F1, Externí dvoucestná děrovačka B1, Externí 2 a 4 děrováčka B1, Externí 4 děrováčka B1, Přídavný zásobník interního finišeru A1, Funkční příhrádka A1, Jednotka pro přepínání klíčů A2, Montážní sada čtečky pro kopírování karet B1, čtečka karet C1, Softwarová sada vzdáleného operátora B1, Sada pro navádění hlasem F1, Sada pro ovládání hlasem C1, Port USB B1, Multimediální snímač/zapisovač A1. |

Tento dokument a specifikace v něm uvedené byly připraveny před vlastním uvedením produktu na trh. Specifikace se mohou měnit bez upozornění. Z toho důvodu nedáváme žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, na vhodnost produktu pro určitý účel. V žádném případě nelze tyto informace považovat za součást podmínek prodeje. Doporučujeme vám zjistit si aktuální informace před tím, než rozhodnete tyto produkty koupit. Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky jejich příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
www.canon.cz

© Canon Europa 2009



Adobe PostScript® 3

