

you can
Canon

Laserový fax
FAX-L400

*Rychlé
a výkonné faxování*



Specifikace k faxu FAX-L400

Typ faxové jednotky

Typ	Fax, kopírka a tiskárna
Kompatibilita	Group 3
Použitelná linka	PSTN
Rychlost modemu	33,6 kbps (Super G3)
Technologie tisku	Monochromatický laserový tisk
Typ skeneru	Monochromatický plochý s automatickým podavačem dokumentů (ADF)
Barva těla	Studená bílá

Skenovací funkce faxu

Automatický podavač dokumentů (ADF)	50 listů
Velikost dokumentu	216 mm (max.), 148 mm (min.)
Efektivní šířka skenování	208 mm
Rychlost skenování	4,3 s/strana - 14 stran za minutu
Systém zpracování obrazu	UHQ (Ultra High Quality)
Polotóny	256 odstínů šedé

Tiskové funkce faxu

Způsob tisku	Monochromatický laserový tisk
Rychlost tisku	14 stran za minutu
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Vstupní kapacita papíru	Zásobník na papír na 1 × 250 listů/ruční podávání: 10 listů
Výstupní kapacita papíru	50 listů
Šířka tisku	206mm
Tisková kazeta	Zásobník T
Životnost	3500 stran, 5250 stran s úsporou toneru (při použití standardního faxového formuláře Canon č. 1.)
Jiné	Tisk tříděných stránek (při příjmu) (Tisk licem dolů), režim úspory toneru, automatické zmenšení při příjmu (100 až 70 %)

Funkce vysílání a příjmu

Rychlost vysílání	3 sekundy na stránku s 33,6kbps modemem (při použití standardního formuláře ITU-T č. 1.)
Kompresní metoda	MH, MR, MMR, JBIG
Paměť faxu	256 stran (4 MB) (při použití standardního formuláře ITU-T č. 1.)
Záložní napájení paměti	Ano, přibl. 1 hodina
Jiné	Přímé vysílání, vysílání z paměti, příjem do paměti, duální přístup, režim korekce chyb (ECM), odložené vysílání (131 míst), sekvenční vysílání (131 míst), vysílání pollingem (paměť), příjem na vyzvání (ruční), rezervace vysílání (max. 20)

Zabezpečení a správcovské funkce

Hlášení	Hlášení o činnosti, hlášení o vysílání, hlášení o chybném vysílání, hlášení o příjmu, seznam obsahu paměti/čísel rychlovolby
Jiné	Omezení přístupu uživatelů pomocí hesla, záhlaví vysílání

Telefonní funkce

Volba na jeden dotek	30 míst
Kódovaná volba	100 míst
Skupinová volba	Max. 129 míst
Telefonní sluchátko	Volitelný doplněk
Jiné	Opakování volby (automatické a ruční), vyhledávání čísla, automatické přepínání FAX/TEL, možnost připojení telefonního záznamníku, dálkový příjem, tlačítko zavěšení

Kopírovací funkce

Doba do výstupu první kopie (FCOT - First copy out time)	11,2 s (A4)
Zahřívací doba	0 s (z režimu úspory energie)
Rychlost kopírování	14 kopií za minutu (A4)
Opakované kopírování	Až 99 kopií
Zoom	50% - 200%
Odstíny šedé	256
Kvalita obrazu	Text, foto, text a foto
Jiné	Zmenšení/zvětšení (přednastaveno - 50 %, 72 %, 81 %, 86 %, 115 %, 141 %, 200 %), automatická expozice, nastavení sytosti kopírování (9 přednastavení), třídění, elektronická třídička, úspora toneru, kopírování 2 na 1

Funkce tiskárny

Typ tiskárny	Monochromatická laserová
Rychlost tisku	14 stran za minutu (A4)
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi (1200 × 600 dpi rozšířené)
Velikost papíru	A4, LTR, Legal, Obálka: COM10, Monarch, DL, C5
Výstupní kapacita papíru	50 listů
Jiné	Vyhlažování

Funkce související s PC

Rozhraní	USB (Universal Serial Bus)
Ovladač tiskárny	Canon Advanced Raster Printing System (CARPS) pro Windows 98, Me, 2000 a XP
Podporované OS	Windows 98; Windows ME; Windows 2000; Windows XP

Všeobecné charakteristiky

Rozměry	
(bez příhrádek a sluchátka)	444 (š) × 457 (h) × 410 (v) mm
Rozměry	
(s příhrádkami a sluchátkem)	543 (š) × 457 (h) × 453 (v) mm
Instalační prostor	
(včetně příhrádek a sluchátka)	625 (š) × 457 (h)
Hmotnost	16.1kg
Napájení/spotřeba	200-240 V stř. 50-60 Hz/Přibl. 6 W (Režim úspory energie), Přibl. 11 W (pohotovostní stav), Přibl. 670 W (max.)
Hladiny akustického hluku	Pohotovostní stav: 30 dB (A) max.; Kopírování: pod 50 dB (A) max.
Jiné	Tlačítko úspory energie

™ Všechny názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců pro jejich trhy nebo země.

Společnost Canon si vyhrazuje právo měnit specifikace bez upozornění.

you can
Canon

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6
Česká republika

www.canon.cz



České vydání
© Canon Europa N.V., 2003 (0303)

