

you can
Canon

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ
VŠE-V-JEDNOM

LaserBase MF3110

TISK – SKENOVÁNÍ
– KOPÍROVÁNÍ



Mimořádně rychlé a kompaktní laserové multifunkční zařízení

VÍCE VÝKONU NA MENŠÍM PROSTORU

Využijte přednosti výkonného laserového tisku, digitálního kopírování a barevného skenování v jediném multifunkčním zařízení. Cenově dostupný model LaserBase MF3110 vykonává práci tří vysoce kvalitních strojů, čímž výrazně snižuje vaše výdaje a šetří cenný prostor v kanceláři.

VELMI RYCHLÝ PROVOZ

Zvyšte svůj pracovní tok rychlým tiskem nebo kopírováním – 20 stran za minutu. Technologie SURF společnosti Canon prakticky eliminuje zahřívací dobu a první výtisk vytiskne za pouhých 14 sekund. Paměť tiskárny 64 MB urychluje úlohy spojené se zpracováním obrazu. Rozhraní USB2.0 Hi-Speed navíc přenese data mezi vašim zařízením LaserBase a osobním počítačem během okamžiku.

PROFESIONÁLNÍ KVALITA VÝSTUPU

Zdokonalte svou image pomocí profesionálního laserového tisku dokumentů ve vysokém rozlišení 1200 x 600 dpi

(rozšířené). Skenér se snímačem CCD poskytuje rozlišení 1200 x 2400 dpi s 48/24bitovou hloubkou barev a tedy maximem detailů v naskenovaných obrazech.

SNADNÉ POUŽITÍ A VÝKONNOST

Stačí jednoduše vyměnit kazetu vše-v-jednom, jež obsahuje toner i všechny nezbytné součástky, a vaše zařízení LaserBase je opět jako nové. Kapacita papíru 250 listů zajišťuje nepřetržitý výkon. Výhody získáte i z digitálních kopírovacích funkcí, které šetří čas i náklady – elektronické třídění, jedno skenování s opakovaným tiskem a schopnost kopírovat dva originály o velikosti A4 na jednu stránku A4.

VOLITELNÝ SÍŤOVÝ TISK

S volitelným tiskovým serverem AXIS 1650 můžete sdílet zdroje s kýmkoli na vaší síti. Je malý, snadno instalovatelný a poskytuje výkonný laserový síťový tisk všem připojeným osobním počítačům.



UEFA
**CHAMPIONS
LEAGUE**

OFFICIAL SUPPLIER



NEPŘETRŽITÁ LASEROVÁ KVALITA

Snadno vyměnitelná kazeta Canon vše-v-jednom zajišťuje konzistentní vysokou kvalitu laserového tisku po celou životnost vašeho zařízení LaserBase MF3110. Režim úspory toneru snižuje provozní náklady a zároveň poskytuje čisté výtisky a kopie.

VOLITELNÝ TISKOVÝ SERVER

Volitelný tiskový server AXIS 1650 poskytuje výkonný laserový síťový tisk. Jeho nastavování a spravování za použití webového prohlížeče je naprosto jednoduché. Navíc má tak uživatel neustálý přístup k informacím o stavu tiskárny a prováděných tiskových úlohách přímo z jakéhokoli připojeného osobního počítače.



Specifikace LaserBase MF3110

TYP Typ stroje Poskytované funkce Skenování papíru Barva jednotky	Ploché laserové zařízení vše-v-jednom Tisk, skenování a kopírování Ploché Šedá
FUNKCE TISKU Způsob tisku Rychlost tisku Rozlišení tisku Paměť tiskárny Kazety Vyhlazování (dpi) Kapacita papíru Velikost papíru Šířka tisku Režim úspory toneru Oboustranný tisk	Černobílý laserový tisk 20 stran za minutu 600 x 600 dpi 64 MB Kazeta EP-27 Využitelnost 2500 stran (při 5% pokrytí) 1200 x 600 dpi 250 listů A4, LTR, LGL, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-5) 216 mm Ano (Využitelnost kazety - přibližně 3125 stran) Ne
FUNKCE SKENERU Typ skeneru Automatický podavač dokumentů Rozlišení skeneru Barevná hloubka skenování Gradace odstínů šedé Kompatibilita Efektivní šířka skenování OCR Další funkce	Barevný plochý se snímačem CCD Ne 1200 x 2400 dpi 48/24bitová (vstup/výstup) 8bitová TWAIN, WIA 216 mm Ano Skenování do PDF, Skenování do e-mailu, odstranění prachu a škrábanců
FUNKCE KOPÍRKY Barevné kopírování Rozlišení kopírování Kopírovací režimy Rychlost kopírování (Černobíle) (Barevně) Opakované kopírování Poměr zoomu Výstup první kopie (FCOT) Další funkce	Nelze použít 600 x 600 dpi Text, foto, text a foto 20 kopií za minutu Nelze použít Až 99 kopií 50-200 % přibližně 14 sekund Kopírování 2 na 1
ROZHRANÍ POČÍTAČE A SOFTWARE Typ rozhraní Software v dodávce Volitelný síťový provoz	USB2.0 Hi-Speed Presto!PageManager, ScanSoft OmniPage SE Ano

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Počet jazyků (Hlášení LCD)	15 jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, švédština, norština, holandsština, finština, dánština, portugalština, slovinština, čeština, maďarština, ruština)
Rozměry bez zásobníků	449 mm x 430 mm x 369 mm (š x h x v)
Rozměry včetně zásobníků	449 mm x 462 mm x 369 mm (š x h x v)
Hmotnost	10,8 kg (bez kazety) 11,2 kg (s kazetou)
Napájení	200-240 V stř., 50-60 Hz
Spotřeba	Max.: 700 W Pohotovostní režim: méně než 20 W Režim úspory energie: přibližně 12 W Pohotovostní režim: přibližně 30 dB (A) max. Kopie: pod 56 dB (A) max.
Hladiny akustického hluku	
POŽADAVKY NA SYSTÉM Software Operační systém	Windows 98/Me/2000/XP 65 MB volného místa na pevném disku (doporučeno 150 MB) 64 MB RAM (doporučeno 128 MB) 128 MB RAM (doporučeno 256 MB) pro USB2.0 Hi-Speed
VOLITELNÉ DOPLŇKY Položky	Tiskový server AXIS 1650 (k dispozici od října 2004)

Rychlosti tisku se mohou měnit v závislosti na specifikaci počítačového systému a obsahu tištěného dokumentu.

Některé ilustrace byly vytvořeny simulací pro lepší reprodukci. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon.

Tato brožura a specifikace produktu byly vytvořeny před datem uvedení produktu na trh.

Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

(TM) a ©: Veškeré názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.

Specifikace CEL 1.2.1 030604



you can
Canon

Canon Inc
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

České vydání
© Canon Europa N.V., 2004 (0604)

