

Ideální velkoformátová tiskárna pro CAD a GIS

iPF750 / iPF755

you can

Modely **imagePROGRAF iPF750 a iPF755** – tiskárny šíře 36"/A0, přinášejí prvotřídní produktivitu, výjimečnou kvalitu, přesnost a řadu pokročilých funkcí pro dosažení rychlé návratnosti investic.

iPF750 / iPF755 36"
2400 X 1200 DPI
EKONOMICKÝ REŽIM TISKU
5 BAREV
A0 48 SEKUND
15 360 TRYSEK
80GB HDD (iPF755)
BEZOKRAJOVÝ TISK



Hlavní charakteristiky

- Kontrola nákladů a sledování provozu – Součástí balení je kompletní účetní software a software pro funkci eMaintenance.
- Prostorová úspornost – Jedinečně kompaktní design.
- Uživatelsky příjemná – Jednoduchý systém vkládání papíru v roli a ovládání tiskárny zepředu.
- Maximalizace produktivity – Zásobníky inkoustu rychle vyměnitelné i během tisku
- Minimalizace prostojů díky detekci aktuálně založeného materiálu (iPF755).
- Velkokapacitní koš se stohovací funkcí zabraňuje poškození výtisků.
- Vysoce precizní s minimální šířkou řádku 0,02 mm a přesností vykreslení čar +/- 0,1 %.
- Lze integrovat s kancelářskými aplikacemi pomocí softwaru Microsoft Office Plug-in.
- Kompatibilní s jazyky HP-GL/2 a HP-RTL – Umožňuje manipulaci s rozsáhlými vektorovými soubory – Nastavení per a barevné palety pro HP-GL/2 – Nesting pro HP-GL/2 a HP-RTL (iPF755) – Autorotace HP-GL/2

 **imagePROGRAF**

Canon

Specifikace: iPF750 / iPF755

Třída 36"	Inkoust na bázi pigmentu a barviva: MBK x 2, C, M, Y, BK 2400 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi
Typ inkoustu Rozlišení tisku Rychlost tisku (Role A0, plnobarevný tisk) Běžný papír	0,48 (Návrhový režim) 1,14 (Standardní režim)
Potahovaný papír	1,14 (Návrhový režim) 2,26 (Standardní režim) 3,51 (Režim vysoké kvality)
Rozměry, hmotnost (čistá) Š x H x V (mm), (kg)	iPF750: Hlavní jednotka s otevřeným košem a stojanem tiskárny 1304 (Š) x 870 (H) x 1062 (V) mm; Hmotnost: přibl. 62,9 kg iPF755: Hlavní jednotka s otevřeným košem a stojanem tiskárny 1304 (Š) x 870 (H) x 1062 (V) mm; Hmotnost: přibl. 63,1 kg
Rozměry, hmotnost (s obalem) Š x H x V (mm), (kg)	iPF750: Hlavní jednotka 1434 (Š) x 830 (H) x 770 (V) mm; Hmotnost: přibl. 75,1 kg iPF755: Hlavní jednotka 1434 (Š) x 830 (H) x 770 (V) mm; Hmotnost: přibl. 75,3 kg iPF750: Stojan a koš 1380 (Š) x 760 (H) x 240 (V) mm; Hmotnost: přibl. 16,8 kg iPF755: Stojan a koš 1380 (Š) x 760 (H) x 240 (V) mm; Hmotnost: přibl. 16,8 kg
Napájení Napájení Spotřeba energie Spotřeba energie v pohotovostním režimu (v režimu s nízkou spotřebou) Napájení vypnuto (pohotovostní stav) Provozní prostředí Hladina akustického hluku Akustický tlak Intenzita hluku Minimální šířka řádku Přesnost vykreslení čar	100-240 V stř. (50/60 Hz) 140 W nebo méně 220-240 V, 6 W nebo méně 1 W nebo méně Teplota: 15-30 °C, vlhkost: 10-80 % (bez kondenzace) Provoz: 50 dB (A) nebo méně, pohotovostní stav: 35 dB (A) nebo méně Provoz: 6,6 B nebo méně 0,02 mm (Teoretická hodnota) +/- 0,1 % (Nutnost provedení uživatelského nastavení pro dané tiskové prostředí. Materiál musí odpovídat médiím použitým pro nastavování. Požadován papír CAD: běžný papír, pauzovací papír, potahovaný papír nebo průsvitná matná fólie CAD). Velký LCD displej: 160 x 128 bodů, 13 tlačítek, 5 LED kontrolék Angličtina (US), japonština Angličtina (US), francouzština, němčina, italština, španělština, čínština (zjednodušená), korejština, japonština (Kanji), ruština GARO, HP-GL/2, HP RTL
Displej ovládacího panelu Jazyk ovládacího panelu Jazyky zobrazitelné na LCD	Velký LCD displej: 160 x 128 bodů, 13 tlačítek, 5 LED kontrolék Angličtina (US), japonština Angličtina (US), francouzština, němčina, italština, španělština, čínština (zjednodušená), korejština, japonština (Kanji), ruština GARO, HP-GL/2, HP RTL
Jazyk tiskárny Rozhraní USB Typ Režim Typ konektoru Ethernet Typ Standard	Vestavěný Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Bulk transfer Typ B (4pinový) Vestavěný IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 100base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP, AppleTalk)
Podporované operační systémy Windows Macintosh Paměť Standardní paměť HDD	2000 (32)/XP (32 & 64)/Server 2003 (32 & 64)/Server 2008 (32 & 64)/Vista (32 & 64) OS X (32 & 64) 256 MB 80GB (iPF755)
Tisková hlava Model Typ Konfigurace Rozeč trysek Počet trysek na čip Velikost kapek Výměna hlavy	PF-04 Bubble-jet on demand Monolitická tisková hlava se 6 barvami (6 řad trysek na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava) 1200 dpi MBK: 5120 trysek, Jiné barvy: 2560 trysek na každou barvu 4 pl Výměna uživatelem

Zásobník inkoustu Model	PFI-102 (130 ml): 2x MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml): M
Manipulace s médií Papír v roli Řezané listy Typ média Papír v roli	Jedna role, zakládání shora, přední výstup Podávání shora, přední výstup (ruční podávání) Standardní papír 80 g/m ² Standardní papír 90 g/m ² Matný potahovaný papír 90 g/m ² Lesklý fotopapír 190 g/m ² /240 g/m ² /300 g/m ² Saténový fotopapír 190 g/m ² /240 g/m ² /300 g/m ² Perletový fotografický papír 260 g/m ² Matný potahovaný papír 120 g/m ² /140 g/m ² /180 g/m ² Samolepicí grafický papír s vysokým rozlišením 140 g/m ² Lesklý proof papír 195 g/m ² Pololesklý proof papír 195 g/m ² /255 g/m ²
Velikost média Papír v roli (šířka)	ISO: A3, A2, A2+, A1, A0, JIS: B4, B2, B1, ARCH: 24", 30", 36" Jiné: 10", 14", 16", 17", Transparent (300 mm)
Řezané listy	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15" 16 x 20", Plakát: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 mm, Jiné: 13 x 22"
Tloušťka média Maximální vnější průměr role Rozměr média Šířka média	Papír v roli a řezané listy: 0,07-0,8 mm 150,0 mm Vnitřní průměr cívk role: 2"/3" Papír v roli: 254 (10")-914,4 (36") mm Řezané listy: 203,2 (8") - 917 (DIN C0) mm
Minimální velikost pravidelného formátu (vertikální)	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm : Formát letter (delší strana)
Maximální potisknutelná délka papíru	Papír v roli: 18 m (může se lišit dle použitých operačních systémů a aplikací) Řezané listy: 1,6 m (může se lišit dle použitých operačních systémů a aplikací)
Okraje (horní, dolní, strany) Doporučená oblast	Papír v roli: horní: 20 mm, dolní: 5 mm, strany: 5 mm Řezané listy: horní: 20 mm, dolní: 23 mm, strany: 5 mm Papír v roli: horní: 3 mm, dolní: 3 mm, strany: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): horní: 0 mm, dolní: 0 mm, strany: 0 mm Řezané listy: horní: 3 mm, dolní: 23 mm, strany: 3 mm
Tisková oblast	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), transparent (300 mm) 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm) A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914mm)
Šířka média pro bezokrajový tisk	
Volitelné příslušenství Sada držáku role (pro média v roli o vnitřním průměru 2 a 3") RH2-33	RH2-33
Spotřební materiál Inkoustový zásobník Tisková hlava Údržbová kazeta	PFI-102 (130ml): 2x MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130ml): M PF-04 MC-10
Některé obrázky byly simulovány pro zajištění kvalitnější reprodukce. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento leták a informace v něm uvedené byly zpracovány před skutečným uvedením produktu na trh. Konečné specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění. ™ a ©: Názvy všech společností a produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků v příslušných zemích.	
Nejvyšší kvalitu tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon CZ
www.canon.cz

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

English-UK Edition 00000
© Canon Europa NV 2009