

you can
Canon

Velkoformátová
tisková řešení

iPF8000S / iPF9000S

iPF8000S / iPF9000S

PRODUKČNÍ GRAFICKÉ TISKÁRNY

8 barevné produkční tiskárny imagePROGRAF iPF8000S – 44" a iPF9000S – 60" s Pigmentovými inkousty Lucia, poskytují tisk vysokou rychlostí v nekompromisní kvalitě.

Stroj iPF9000S poskytuje výjimečnou kvalitu bleskovou rychlostí – až 37,4 m² za hodinu.

Ekonomický režim pro nižší provozní náklady a integrovaná kalibrace barev.



Nepřetržitý provoz – možnost výměny zásobníků inkoustu během tisku a volitelné velkokapacitní zásobníky inkoustu s obsahem 330 nebo 700 ml.

Tiskové rozlišení 2400 x 1200 dpi s 8 barvami pigmentového inkoustu – bleskurychle zhotovené tisky s až 100 letou životností.



iPF8000S

We Speak Image

44 palců	60 palců	2400 x 1200 dpi	4 pl	8 barev	32,5/37,4 m ² /hod.	30 720 trysek	80GB HDD	330/700ml zásobníky inkoustu
-------------	-------------	-----------------------	------	------------	-----------------------------------	------------------	-------------	------------------------------------

- Vynikající stálost barev a vysoká odolnost proti otěru
- Design, který bere ohled na uživatele – velký LCD panel, vkládání a výstup média z přední strany zařízení a 80GB HDD.
- Intuitivně ovládaný software Digital Photo Front Access a zásuvný modul pro Adobe PhotoShop.

<p>Třída Typ inkoustu Maximální rozlišení tisku Rychlost tisku (role A0, plnobarevný tisk) Běžný papír Potahovaný papír Lesklý fotografický papír Rozměry, hmotnost (netto) š x h x v (mm), (kg)</p> <p>Napájení Vstupní napájení Spotřeba energie Spotřeba energie v pohotovostním režimu (v režimu s nízkou spotřebou) 220-240 V</p> <p>Napájení vypnuto (pohotovostní stav) Provozní prostředí Hladina akustického hluku Akustický tlak</p> <p>Intenzita hluku Ovládací panel Displej Jazyky ovládacího panelu Jazyky LCD</p> <p>HDD Tiskový jazyk Rozhraní USB2.0 Hi-Speed Typ Režim Typ konektoru Ethernet Typ Standard</p> <p>Protokol IEEE1394 (volitelný) Typ Standard Rychlost přenosu dat Typ konektoru Podporované operační systémy Směrnice</p>	<p>iPF8000S: 44", iPF9000S: 60" Pigmentový inkoust LUCIA, 8 barev (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY) 2400 x 1200 dpi</p> <p>iPF8000S: 1 : 44 (rychlý), iPF9000S: 1 : 43 (rychlý) 3 : 10 (standardní) 4 : 50 (standardní)</p> <p>iPF8000S: Tiskárna se stojanem a košem 1893 x 975 x 1144 mm; hmotnost: přibl. 140 kg iPF9000S: Tiskárna se stojanem a košem 2299 x 766 x 1144 mm; hmotnost: přibl. 165 kg Rozměry, hmotnost (balení) š x h x v (mm), (kg) iPF8000S: Tiskárna, stojan a koš v jednom balení (včetně palety), 2080 x 1060 x 1242 mm; hmotnost: přibl. 217 kg iPF9000S: Tiskárna a stojan v jednom balení (včetně palety), 2480 x 1050 x 1238 mm; hmotnost: přibl. 250 kg Tiskárna (včetně palety), 2080 x 1060 x 862 mm; hmotnost: přibl. 167 kg Stojan a koš 1795 x 863 x 363 mm; hmotnost: přibl. 43 kg</p> <p>100-240 V Stř. (50/60 Hz) 190 W nebo méně</p> <p>iPF8000S: 6 W nebo méně (když je připojeno rozhraní IEEE1394: 11 W nebo méně) iPF9000S: 6 W nebo méně (když je připojeno rozhraní IEEE1394: 9 W nebo méně)</p> <p>1 W nebo méně Teplota: 15-30 °C, vlhkost: 10-80 % (bez kondenzace)</p> <p>Při provozu: iPF8000S: 50 dB (A) nebo méně, iPF9000S: 53 dB (A) nebo méně; v pohotovostním stavu: 35 dB (A) nebo méně Při provozu: 6,6 B nebo méně</p> <p>Velký LCD displej: 160 x 128 bodů, 12 tlačítek, 6 LED Angličtina, japonština Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, čínština (zjednodušená), korejština, japonština (Kanji) 80 GB GARO</p> <p>Vestavěný Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s) Série B (4pinový)</p> <p>Vestavěný IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 3.2(J)), 4.1 (J), 4.11 (J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk</p> <p>Zásuvná karta IEEE1394 - 1995, P1394a 100/200/400 Mbit/s V souladu s IEEE1394 - 1995, 6 pinů, bez napájení Windows 2000, XP, Server 2003, Vista/Macintosh OS 9, OS X Značka CE, certifikace CB, TUV (GS), Gost-R, UL, FCC třídy B</p>	<p>ZÁSObNÍK INKoustU Model MANIPULACE S MÉDII Papír v roli Řezané listy</p> <p>Typ média Papír v roli</p> <p>Velikost médií Papír v roli (šířka)</p> <p>Řezané listy</p> <p>Tloušťka média Maximální vnější průměr role Dutinka média Šířka média</p> <p>Minimální potisknutelná délka papíru Maximální potisknutelná délka papíru</p> <p>Okraje (horní, spodní, po stranách) Doporučená oblast tisku</p> <p>Potisknutelná plocha</p>	<p>PFI-301 (330 ml)/PFI-701 (700 ml) MBK, PC, C, PM, M, Y, GY</p> <p>Jedna role, přední podávání, přední výstup Přední podávání, přední výstup (Ruční podávání pomocí zajišťovací páčky médií)</p> <p>Standardní papír, Matt Coated Paper, Extra Matt Coated Paper, Opaque Paper, High Resolution Barrier Paper, Photo Paper High Gloss, Photo Paper Satin, Photo Paper Semi Matt, Photo Paper Pearl, Photo Realistic Paper, Heavy Weight Glossy Photo Paper, Heavy Weight Satin Photo Paper, Glossy Proofing Paper, Semi glossy Proofing Paper, Art Paper Extra Smooth, Prem Art Paper Embossed, Prem Art Paper Smooth, Scrim Banner, Backlit Film, Universal Opaque Film, Roll-Up Film, Water Resistant Art Canvas, Flame-Resistant Cloth, Adhesive Matt Stretch Vinyl, Adhesive Matt Vinyl</p> <p>ISO: A3, A2, A1, A0; JIS: B2, B0, ARCH: 24", 30", 36" Jiné: 10", 14", 16", 17", 42", 44"; pouze iPF9000S: 50", 54, 60" ISO: A4, A3, A3+, A2, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0; DIN: C4, C3, C2, C1, CO, JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48"; foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20"</p> <p>Papír v roli a řezané listy: 0,07-0,8 mm 150 mm Vnitřní průměr cívký role: 2"/3" (volitelně)</p> <p>iPF8000S: papír v roli: 254-1118 mm iPF9000S: papír v roli: 254-1524 mm iPF8000S: řezané listy: 203,2-1117,6 mm iPF9000S: řezané listy: 203,2-1524 mm</p> <p>203,2 mm</p> <p>Papír v roli: 18 m (může se lišit dle použitých operačních systémů a aplikací) Řezané listy: 1,6 m</p> <p>Papír v roli: horní: 20 mm, spodní: 5 mm, po stranách: 7 mm Řezané listy: horní: 20 mm, dolní: 23 mm, po stranách: 7 mm Papír v roli: horní: 5 mm, dolní: 5 mm, po stranách: 5 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): horní: 0 mm, dolní: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy: horní: 5 mm, dolní: 23 mm, po stranách: 5 mm Šířka média pro bezokrajový tisk 515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 16", 24", 36", 42"</p>
<p>TISKOVÁ HLAVA Model Typ Konfigurace tiskové hlavy Rozlišení trysek Počet trysek na čip Velikost kapek</p>	<p>PF-03 Bubble-jet on demand 6 barevných kanálů na tiskovou hlavu x 2 tiskové hlavy 1200 dpi x 2 2560 trysek na barvu 4 pl na barvu</p>	<p>VOLITELNÉ DOPLŇKY Navíjecí jednotka média Sada držáku role (2" čep cívký) Sada držáku role (3" čep cívký) IEEE1394 rozšiřující karta Koš (pouze iPF9000S)</p> <p>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Zásobník inkoustu</p> <p>Tisková hlava Náhradní nůž Údržbová kazeta</p>	<p>TU-06 iPF8000S: RH2-42, iPF9000S: RH2-63 iPF8000S: RH3-42, iPF9000S: RH3-63 EB-05 BU-01</p> <p>PFI-301 (330 ml), PFI-701 (700 ml); MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY PF-03 CT-06 MC-08</p> <p>Některé obrázky jsou simulovány za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data jsou založena na interních testech společnosti Canon. Tento dokument a veškeré specifikace byly připraveny před vlastním uvedením produktů na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.™ a ®: všechny názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li dle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. Jaké typy papíru/médií jsou doporučeny zjistíte v seznamu kompatibility médií/papíru.</p>

