

i-SENSYS MF522x / MF525x

# MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA JE RYCHLÁ, JEDNODUCHÁ A ZABEZPEČENÁ

Řada i-SENSYS MF520 obsahuje multifunkční tiskárny pro černobílou produkci velkého objemu. Jsou určeny pro menší firmy a týmy větších podniků, které potřebují vysoce kvalitní a rychlý tisk s možností mobilního připojení.



MF522x



MF525x



MF525x

- Úspora času díky vysoké rychlosti tisku až 43 stránek za minutu
- Vyšší produktivita s oboustranným skenováním během jediného průchodu
- Vysoká kvalita tisku v rozlišení 1 200 × 1 200 dpi
- Snadná obsluha pomocí velké dotykové obrazovky
- Větší flexibilita díky podpoře různých médií: A4, A5, A6
- Větší kontrola díky aplikaci Universal Login Manager
- Vylepšená bezpečnost a účetnictví díky funkci uniFLOW
- Snadná integrace s mobilními zařízeními pomocí funkce NFC a kódu QR
- Vyšší kvalita a čitelnost zásluhou originálních kazet „vše v jednom“ Canon
- Knihovna aplikací umožňuje přizpůsobení pracovního postupu

**Canon**

---

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Podavač papíru PF - C1

- Přídavný zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 3 jednotky.

### Sada pro tisk čárových kódů EIE (k dispozici u obou modelů)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1 (k dispozici u obou modelů)

- Umožňuje odesílat šifrované soubory PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Souprava Telephone 6 Long Cord (k dispozici u modelu MF525x)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Typ zařízení</b>	Černobílá laserové multifunkční zařízení	<b>Rozlišení faxu</b>	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
<b>Dostupné funkce</b>	MF522x: tisk, kopírování a skenování MF525x: tisk, kopírování, skenování a faxování	<b>Paměť faxu</b>	Až 512 stran <sup>5</sup>
<b>TISKÁRNA</b>		<b>Rychlé volby</b>	Až 281 voleb
<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranné: až 43 str./min (A4) až 65,2 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 34,4 obr./min (A4)	<b>Skupinové volby/přijemci</b>	Max. 299 předvoleb / max. 299 příjemců
<b>Typ tisku</b>	Černobílý tisk laserovým paprskem	<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 310 příjemců
<b>Kvalita tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi	<b>Zálohování paměti</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Rozlišení tisku</b>	600 × 600 dpi	<b>Oboustranné faxování</b>	Ano (odesílání a přijímání)
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí	<b>Další funkce</b>	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správné činnosti faxu
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Přibližně 6,2 sekund nebo méně	<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript	<b>Typ skeneru</b>	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřúchodový)
<b>Písma</b>	93 písem PCL 136 postscriptových písem	<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	3 zásobníky na 550 listů
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano	<b>Výstup papíru</b>	250 listů
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) (pouze model MF525x) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business	<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka
<b>KOPÍRKA</b>		<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
<b>Rychlost kopírování</b>	Jednostranný (A4): až 43 str./min Oboustranný (A4): až 34,4 obr./min	<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 52 až 120 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 52 až 199 g/m <sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	ADF (A4): přibližně 6,4 s nebo méně Model s deskou (A4): přibližně 6,3 s nebo méně	<b>Oboustranný tisk</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Uživatelská velikost - minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi	<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Režimy kopírování</b>	Text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie	<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>Oboustranné kopírování</b>	Oboustranné na oboustranné (automatické)	<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší Linux®
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 999 kopií	<b>Síťový protokol</b>	Tisk: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 %		Služby aplikací TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Další funkce</b>	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti		Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>SKENER</b>			
<b>Typ</b>	Barva		
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi		
<b>Rychlost skenování</b>	Jednostranné černobíle: 38 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 13 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 70 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 26 obr./min (300 × 600 dpi)		
<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní		
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. šířka skenování</b>	216 mm		
<b>Skenování do el. pošty / na počítač / paměťové zařízení USB / FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelny formát PDF / šifrovaný formát PDF <sup>3</sup> / PDF (s digitálním podpisem) <sup>3</sup>		
<b>Skenování do cloudu</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Rychlost modemu</b>	<b>Pouze model MF525x</b> 33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu <sup>5</sup> )		
<b>Režim přijímání</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální		

## Správa softwaru a tiskárny

nástroj MF Scan Utility, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení, nástroj Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení  
 eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.  
 Universal Log-in Manager  
 uniFLOW online  
 uniFLOW online Express  
 Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klienta uniFLOW Login Device Client

## OBEČNÉ FUNKCE

### Doporučený měsíční objem tisku

2 000 až 7 500 stran za měsíc

### Pracovní zatížení

Max. 150 000 stran za měsíc<sup>2)</sup>

### Rychlost procesoru

800 MHz x 2

### Paměť

1 GB

### Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

### Rozměry se zásobníky (Š x H x V)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm  
 MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

### Prostor pro instalaci (Š x H x V)

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

### Hmotnost

Přibl. 20,0 kg

### Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C  
 Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

### Napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Spotřeba energie

Maximálně: přibližně 1 380 W  
 Pohotovostní režim: přibližně 17 W  
 Režim spánku: přibližně 0,9 W  
 Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,5 kWh/týden (230 V)  
 Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Hladiny hluku

Akustický tlak<sup>8)</sup>: Při provozu: 53 dB  
 Pohotovostní režim: 28 dB  
 Hlučnost<sup>9)</sup>: Při provozu: 72,9 dB<sup>9)</sup>  
 Pohotovostní režim: nehlukný

## Spotřební materiál

### Kazety

Kazeta 041 (10 000 stránek<sup>10)</sup>)<sup>11)</sup>  
 Kazeta 041H (20 000 stránek<sup>10)</sup>)<sup>11)</sup>

## Příslušenství/možnosti

### Položky

Podavač papíru PF-C1 (zásobník na 550 listů)  
 Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)(pouze model MF525x)  
 Sada pro tisk čárových kódů EIE  
 MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
 MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
 Sada pro připojení čtečky MiCard B1  
 Sada Send PDF Security Feature Set-E1  
 Plochý podstavec - V1

## Poznámky:

<sup>1)</sup> Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>2)</sup> Příslušenství - sada pro tisk čárových kódů EIE

<sup>3)</sup> Je vyžadováno příslušenství - sada Send PDF Security Feature Set-E1

<sup>4)</sup> Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business

<sup>5)</sup> Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

<sup>6)</sup> Podpora tisku a skenování v systému Linux

<sup>7)</sup> K dispozici od prosince 2018.

<sup>8)</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

<sup>9)</sup> Udváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296

<sup>10)</sup> „Nehlukný“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou

v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

<sup>11)</sup> Na základě normy ISO/IEC 19752

<sup>12)</sup> Tiskárna se dodává s kazetou 041 (10 000 stran)

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Czech Edition

© Canon Europa N.V., 2018

# MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA JE RYCHLÁ, JEDNODUCHÁ A ZABEZPEČENÁ

## i-SENSYS MF522x / MF525x

Řada i-SENSYS MF520 obsahuje multifunkční tiskárny pro černobílou produkci velkého objemu. Jsou určeny pro menší firmy a týmy větších podniků, které potřebují vysoce kvalitní a rychlý tisk s možností mobilního připojení.

Datum začátku prodeje: duben 2018



#### PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF - C1	0865C001AA	4549292050691
Sada pro připojení čtečky MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Souprava Telephone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plochý podstavec - V1	2223C022AA	8714574655673

#### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 04I	0452C002AA	4549292072495
Kazeta 04IH	0453C002AA	4549292072525

#### EASY SERVICE PLAN:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační servis	7950A546AA	4960999794426
Balíček D - 3letý servis následující den u zákazníka	7950AA68AA	8714574644608

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.