

Řada i-SENSYS LBP650

Barevný laserový tisk je vytvořen tak, aby umožnil firmám zvládnout současné výzvy, a nyní je jednodušší než kdykoliv dříve.

Rychlý a spolehlivý barevný laserový tisk z kompaktní jednotky vybavené spoustou funkcí, která je navržena tak, aby uspokojila potřeby dnešních malých firem.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuitivní dotyková obrazovka

Užijte si rychlý a snadný přístup k funkcím tiskárny LBP654Cx zásluhou elegantní dotykové obrazovky s úhlopříčkou 12,7 cm (5"). Displej bez tlačítek umožňuje uživatelům procházet integrované funkce pouhým klepnutím, čímž pomáhá šetřit čas a zvýšit efektivnost. Srozumitelné rozvržení a intuitivní design poskytují uživatelům rychlý přístup k funkcím, které často vyžadují, s minimálním zaškolením.

Inovativní aplikace

Tiskárna LBP654Cx nabízí aplikace šetřící čas, které jsou navrženy pro usnadnění tisku a zvýšení efektivity uživatelů. Knihovna Application Library umožňuje tisknout formuláře, šablony a další dokumenty jediným stisknutím, aniž by muselo být připojeno jakékoliv zařízení. Kromě toho lze vytvořit přizpůsobený spořič obrazovky, který uživatelům zobrazuje důležité zprávy v pohotovostním režimu.

Podpora mobilních technologií pro malé firmy

Řada LBP650, která je navržena tak, aby uspokojila potřeby dnešních malých firem, podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android), čímž uživatelům umožňuje plně využívat potenciál jejich mobilních zařízení. Tiskárna LBP654Cx rovněž umožňuje párování pomocí technologie NFC a kódů QR, a tím nabízí rychlý a pohodlný přístup k tiskárně s možností přímého bezdrátového připojení, které hostům dovoluje tisknout bez pověření zabezpečené sítě. Mobilní aplikace Canon PRINT Business také přináší řadu užitečných nástrojů pro další zdokonalení mobilní práce.

Vyšší rychlosti tisku

Pro malé firmy je kritická schopnost být co nejproduktivnější. Z tohoto důvodu společnost Canon přepracovala tiskový modul, který se nachází v tiskárnách řady LBP650, aby poskytoval rychlosti tisku až 27 stran za minutu. Tento rychlý výkon zvyšuje efektivitu uživatelů bez kompromisů ohledně kvality a zajišťuje vždy spolehlivou produkci působivých tiskových výstupů.

Barvy připravené učinit dojem

Zbrusu nová laserová technologie společnosti Canon vytváří dokonalejší výtisky s podmanivými odstíny, které upoutají pozornost. Navzdory vysokým rychlostem tisku se řada LBP650 nenesnížuje ke kompromisům, pokud jde o kvalitu, a nabízí poutavé a ostré barvy, které zvyšují působivost veškerých dokumentů. Takže ať už jsou tiskárny Canon LBP650 používány pro prodejní, marketingové nebo pouze interní účely, značně zvýší výkon vaší komunikace.

Kratší doba údržby, delší doba provozuschopnosti

Řada LBP650 je vybavena systémem automatického odstraňování těsnění toneru, čímž usnadňuje výměnu spotřebního materiálu a minimalizuje požadavky na údržbu. Kromě toho kazety „vše v jednom“ (a jejich volitelné varianty s vysokou výtěžností) umožňují udržet tiskárnu delší dobu v provozu, zatímco vestavěné sledování spotřebního materiálu pomáhá malým firmám efektivněji plánovat nakupování spotřebního materiálu.

Canon

- Volitelné příslušenství

Řada i-SENSYS LBP650

Jednotka podavače papíru-AF1

- Příkladový zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

Sada pro tisk čárových kódů E1 (k dispozici u modelu LBP654Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu LBP654Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

i-SENSYS LBP654Cx



Hlavní jednotka



Hlavní jednotka + 1 jednotka podavače papíru-AF1

Technické údaje

Řada i-SENSYS LBP650

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

Jednostranně: až 27 str./min (A4)
Až 49 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 21,9 obr./min (A4)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi

Doba zahřívání

Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně
Černobíle: přibližně 8,3 sekundy nebo méně

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 4 000 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 50 000 stran za měsíc*

* Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

i-SENSYS LBP653Cdw:
Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tisk čárových kódů*
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

* Je vyžadováno příslušenství - Sada pro tisk čárových kódů EI.

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů

Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

Výstup papíru

150 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5)
Vlastní velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční listek, obálka (COM10, DL, C5)
Uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Zásobník (volitelný):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 52 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)
Zásobník pro ruční vkládání: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)

Oboustranný tisk

Automatický
Zásobník (standardní a volitelný):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost - minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
60 až 163 g/m²

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 1 400 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 17,6 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,6 W nebo méně*
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,0 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* V bezdrátovém režimu bude spotřeba 0,8 W.

Hladina hluku

Hlučnost*
Při provozu: 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

Akustický tlak*
Při provozu: 48 dB
Pohotovostní režim: 28 dB

* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 × 469 × 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 × 469 × 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:
Přibližně 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Přibližně 21 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Ovládací panel

i-SENSYS LBP653Cdw:
Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

i-SENSYS LBP654Cx:
Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

OVLADAČ

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Jazyky tiskárny

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.

Písmo

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 písem PCL, 136 písem PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, WiFi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Software a správa tiskárny

i-SENSYS LBP653Cdw:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení, Toner Status Tool
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

i-SENSYS LBP654Cx:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení, Toner Status Tool
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší
Linux®/Citrix

* Pouze prostřednictvím webové distribuce

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety „vše v jednom“

Kazeta 046 černá (2 200 stran)**
Kazeta 046H černá (6 300 stran)**
Kazeta 046 azurová (2 300 stran)**
Kazeta 046H azurová (5 000 stran)**
Kazeta 046 purpurová (2 300 stran)**
Kazeta 046H purpurová (5 000 stran)**
Kazeta 046 žlutá (2 300 stran)**
Kazeta 046H žlutá (5 000 stran)**

* Podle normy ISO/IEC 19752
** Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 1 100 stran, azurová/purpurová/žlutá: 1 200 stran)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS LBP653Cdw:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)

i-SENSYS LBP654Cx:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Sada pro tisk čárových kódů EI
Sada pro tisk čárových kódů EIE
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition

© Canon Europa N.V., 2017

Řada i-SENSYS LBP650

Barevný laserový tisk je vytvořen tak, aby umožnil firmám zvládnout současné výzvy, a nyní je jednodušší než kdykoliv dříve.

Rychlý a spolehlivý barevný laserový tisk z kompaktní jednotky vybavené spoustou funkcí, která je navržena tak, aby uspokojila potřeby dnešních malých firem.



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru-AF1	0732A032AA	4549292077278
Sada pro tisk čárových kódů E1	5143B001AA	4960999689951
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 046 černá	1250C002AA	4549292073904
Kazeta 046 H černá	1254C002AA	4549292074055
Kazeta 046 žlutá	1247C002AA	4549292073812
Kazeta 046 H žlutá	1251C002AA	4549292073935
Kazeta 046 purpurová	1248C002AA	4549292073843
Kazeta 046 H purpurová	1252C002AA	4549292073973
Kazeta 046 azurová	1249C002AA	4549292073874
Kazeta 046 H azurová	1253C002AA	4549292074017

Balíček Easy Service Plan:

Název položky	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační služba	7950A546AA	4960999794426
Balíček B - 3letý servis následující den u zákazníka	7950A526AA	4960999793306

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Krabice	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Paleta	8	1 220	910	1 165	-
		40stopový kontejner HC	368	-	-	-	-

Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Kazeta 046 černá (1 100 stran)
- Kazeta 046 azurová/purpurová/žlutá (1 200 stran)
- Napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list