

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# RYCHLÁ A FUNKCEMI NABITÁ BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA A3 S VYSOCE KVALITNÍM VÝSTUPEM



Univerzální a efektivní tiskárna, která nabízí širokou řadu možností tisku

#### Velká kapacita v malém půdorysu

- Kompaktní zařízení lze využít jako stolní tiskárnu s kapacitou 650 listů nebo jako volně stojící zařízení, kdy lze kapacitu rozšířit na 2 850 listů

#### Rychlý kvalitní výstup

- Standardně nabízí tisk rychlostí až 36 str./min (A4) s vysoce kvalitním výstupem v režimu svěžích barev

#### Působivá manipulace s médii

- Možnost tisku různých formátů, včetně tisku transparentů, navíc podpora gramáže médií až 300 g/m<sup>2</sup>

#### Kompatibilní se softwarem PosterArtist Lite společnosti Canon

- Ideální pro interní marketingové týmy, kterým nabízí lepší kreativitu a možnosti návrhu

#### Součástí je robustní zabezpečení

- Díky ověřování uživatelů, ochraně sítě a dokumentů se šifrováním dat a funkci Vymazání paměťové karty zajišťuje maximální ochranu dat



PRODUKTIVITA



SPRÁVA  
A ÚDRŽBA



KOMPAKTNÍ DESIGN



UŽIVATELSKÉ  
PROSTŘEDÍ



ZABEZPEČENÍ

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Rychlý přehled:

Rychlost tisku (A4/A3)	36 str./min / 18 str./min.
Displej	Pětiřádkový displej LCD, číselná klávesnice s 10 tlačítky
Automatický oboustranný tisk	Standard
Standardní/volitelná paměť	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Možnosti připojení	LAN, USB
Gramáže médií	60 až 300 g/m <sup>2</sup>
Velikost tisku transparentů (Š × V)	200-297 mm × 457-1 200 mm
Vstupní kapacita papíru Standardní	650 listů
Vstupní kapacita papíru Max.	2 850 listů

**Canon**

---

**TISKOVÝ STROJ****Rychlost tisku**

Jednostranně: až 36 str./min (A4),  
až 18 str./min (A3)  
Oboustranně: až 36 str./min (A4), 12,6 str./min (A3)

**Typ tisku**

Barevný laserový tisk

**Rozlišení tisku**

600 × 600 dpi

**Kvalita tisku při použití technologie vylepšování obrazu**

Až 9 600 × 600 dpi

**Doba zahřívání**

Přibl. 34 sekund nebo méně od zapnutí napájení  
Přibl. 2 sekund nebo méně od zapnutí napájení (rychlý režim)<sup>1</sup>

**Doba výtisku první strany**

Barevně: přibl. 7,4 sekundy  
Černobílý režim: přibl. 6,7 sekundy

**Doporučený měsíční objem**

2 500 až 7 500 stran za měsíc

**Objem tisku**

120 000 stran

**Pracovní zatížení**

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

**Okraje tisku**

Zabezpečený tisk

**Pokročilý tisk**

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG, TIFF, PDF, XPS)  
Podpora služby Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business, Windows10<sup>®</sup> Mobile Print

**MANIPULACE S MÉDII****Vkládání papíru (standardní)**

Zásobník na 550 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

**Vkládání papíru (volitelné)**

3× zásobník na 550 listů  
Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů  
Možnost 1: 3 zásobníky na 550 listů (včetně standardního zásobníku),  
Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů  
Možnost 2: 4× zásobník na 550 listů (včetně standardního zásobníku)

**Výstup papíru**

Na 200 listů

**Typy médií**

Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, hrubý papír, štítky, pohlednice, obálky  
Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, hrubý papír, štítky  
Oboustranně: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, hrubý papír

**Velikosti médií**

Zásobník (standardní):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka: 148 až 431,8 mm  
Víceúčelový zásobník:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, 12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotéční lístky  
Vlastní velikost – šířka: 64 až 320 mm, délka: 120 až 457,2 mm. Šířka transparentu: 200 až 297 mm, délka: 457,3 až 1 200 mm

Zásobník (volitelný):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka: 148 až 431,8 mm

**Gramáže médií**

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Víceúčelový zásobník: 60 až 300 g/m<sup>2</sup> (kromě papíru s povrchovou úpravou)

100 až 220 g/m<sup>2</sup> (papír s povrchovou úpravou)

**Oboustranný tisk**

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Uživatelská velikost –  
Min. 148 × 320 mm až maximálně 148 × 457,2 mm  
60 až 163 g/m<sup>2</sup> (kromě papíru s povrchovou úpravou)  
100 až 220 g/m<sup>2</sup> (papír s povrchovou úpravou)

**OBECNÉ FUNKCE****Požadavky na napájení**

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Příkon**

Maximálně: přibližně 1 500 W  
Pohotovostní režim: přibližně 50 W  
Režim spánku: přibližně 2 W  
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,6 kWh/týden (230 V)<sup>8</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Hladina hluku**

Akustický tlak<sup>2</sup>:  
Při provozu: jednostranný tisk 52 dB nebo méně / oboustranný tisk 51 dB nebo méně  
Pohotovostní režim: 30 dB  
Hlučnost<sup>2</sup>:  
Při provozu: 71,9 dB  
Pohotovostní režim: nehlukné<sup>2</sup>

**Rozměry (Š × H × V)**

556 × 608 × 403 mm

**Hmotnost**

Hlavní jednotka: přibližně 45 kg  
Hlavní jednotka + 2× podavač papíru PF-G1 + jednotka zásobníku papíru  
AU1: přibližně 88 kg

**Provozní prostředí**

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Ovládací panel**

Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

**TISKOVÝ ŘADIČ****Rychlost procesoru**

528 MHz + 264 MHz

**Paměť**

1 GB

**Jazyky tiskárny**

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript

**Písmo**

105 písem PCL, 136 písem PS

**Rozhraní a připojení**

1× vysokorychlostní USB 2.0, 3× USB 2.0, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000Base-T

**Software a správa tiskárny**

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
Správa ID oddělení,  
iW Management Console: serverový software na centralizovanou správu skupiny zařízení  
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.  
Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP.

**Kompatibilita s operačními systémy**

Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 7 / Server<sup>®</sup> 2019 / Server<sup>®</sup> 2016 / Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008R2 / Server<sup>®</sup> 2008  
Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.14 a vyšší / Linux<sup>5</sup>

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL****Tonerové kazety**

Tonerová kazeta 059H černá (15 500 stran<sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Tonerová kazeta 059H azurová/purpurová/žlutá (13 500 stran<sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Kazeta válce 053 (70 000 stran<sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Kazeta na odpadní toner WT-C1 (100 000 stran)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI****Položky**

Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)  
Sada pro tisk čárového kódu F1 (umožňuje tisk čárového kódu) Sada písem PCL – C1 (Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale.)  
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
Podavač papíru PF-G1  
Jednotka zásobníku papíru AU1  
Kazeta na odpadní toner WT-C1

**Poznámky:**

<sup>[1]</sup> Je nutné změnit nastavení na rychlý režim.

<sup>[2]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

<sup>[3]</sup> „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

<sup>[4]</sup> Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>[5]</sup> Dostupné prostřednictvím webov distribuce od prosince 2019.

<sup>[6]</sup> Na základě ISO/IEC 19798

<sup>[7]</sup> Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 7 000 stran, azurová/purpurová/žlutá: 5 000 stran) a kazetou válce (70 000 stran)

<sup>[8]</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR<sup>®</sup> verze 2.0.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Jednotka zásobníku papíru AU1	1834C002AA	4549292084931
Kazeta na odpadní toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Karta SD - C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Sada pro tisk čárových kódů F1	0660A018AA	4960999689562
SADA PÍSEM PCL - C1	0643A029AA	4549292048612

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonerová kazeta 059 H M.	3625C001AA	4549292137118
Tonerová kazeta 059 H C.	3626C001AA	4549292137125
Tonerová kazeta 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kazeta zobrazovacího válce 053	2178C001AA	4549292089257

Pro tiskárnu Canon i-SENSYS LBP852CX mohou být k dispozici další příslušenství a softwarové doplňky, které nejsou uvedeny výše. Nejnovější informace o těchto produktech získáte od obchodního zástupce společnosti Canon.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2019