

# i-SENSYS LBP351x LBP352x

Rychlé velkokapacitní černobílé laserové tiskárny pro velmi vytížené pracovní skupiny.

Velkokapacitní tisk je ideální pro pracoviště, která se soustředí na produktivitu a potřebují flexibilní černobílé laserové tiskárny.



## Rychlý a flexibilní tisk

- Černobílý tisk rychlostí 55 str./min (LBP351x) nebo 62 str./min (LBP352x)
- Tato zařízení jsou k dispozici v široké škále flexibilních konfigurací a jsou ideální pro velmi vytížená pracovní prostředí, která vyžadují spolehlivou a univerzální tiskárnu.

## Velká kapacita v malém půdorysu

- Velká kapacita 600 stran jako standard s možností rozšíření na 3 600 stran.
- Kompaktní a schopný společník do kanceláře, který přes svou větší kapacitu přichází v malém balení.
- Produktivitu dále zvyšuje tonerová kazeta s vysokou výtežností, která umožňuje vytisknout více stran, než ji bude nutné vyměnit.
- Navrženo pro všestrannost. Jsou připraveny tisknout oboustranné dokumenty velikostí A5 až A4 během několika sekund.

## Cloudový a mobilní tisk

- Díky podpoře technologií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) můžete snadno tisknout z libovolného kompatibilního zařízení.
- Díky mobilní aplikaci Canon PRINT Business můžete využívat více pokročilých funkcí.
- Připraveno pro tisk pomocí služby Google Cloud pro zajištění dokonalé integrace.

## Inteligentní schopnosti pro správu a použití v síti

- Podpora jazyků tiskárny PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje bezproblémovou integraci do řízených síťových prostředí.
- Jsou dobře přizpůsobené pro prostředí řízených tiskových služeb a kompatibilní se systémem vzdálené správy služeb Canon e-Maintenance.
- Lze je také integrovat do platformy správy výstupů Canon uniFLOW, která vám přinese efektivitu a zabezpečení funkce My Print Anywhere a navíc dodatečné výhody účtování a návratnosti investic.



TISK



ETHERNET

**Canon**

## Volitelné příslušenství

# i-SENSYS LBP351x LBP352x

### Jednotka podavače papíru - B1

- Přídavný zásobník papíru na 500 listů, k hlavní jednotce lze přidat celkem 4 jednotky.

### Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru - G1

- Přídavný velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů.

### Plochý podstavec - M1

- Umisťuje se pod volně stojící zařízení, aby zvýšil jeho výšku, nízká verze

### Plochý podstavec - N1

- Umisťuje se pod volně stojící zařízení, aby zvýšil jeho výšku, vysoká verze

### Zásobník A5 - typ A1

- Přizpůsobený zásobník, který nahrazuje standardní zásobník a umožňuje rychlý tisk na papír velikosti A5

### Zásobník pro média uživatelské velikosti - A1

- Zásobník, který lze použít pro velikosti papíru s šířkou 102 až 170 mm a délkou 148 až 282 mm (včetně A6) a nahrazuje standardní zásobník.

### Podavač obálek - A1

- Podavač pro velkoobjemový tisk na obálky.

### Sada pro tisk čárových kódů - F1

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Karta SD - C1

- Paměťová karta SD s kapacitou 8 GB pro různé funkce, jako jsou spooling tiskových úloh, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený tisk a elektronické řazení.

### Sada písem PCL - C1

- Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale.

### Sada Maintenance Kit - A1

- Sada dílů zahrnující fixační jednotku, přenosový válec a zvedací válec. Díly je nutné vyměnit po každých 225 000 stranách.

## i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hlavní jednotka

Hlavní jednotka  
+ 1 až 4 jednotky podavače  
papíru - B1

Hlavní jednotka  
+ 1 až 3 jednotky podavače  
papíru - B1 + Jednotka  
velkokapacitního zásobníku  
papíru - G1

**TISKOVÝ STROJ**

**Rychlost tisku**

Jednostranný (A4): až 55 str./min (LBP351x)  
nebo 62 str./min (LBP352x)  
Oboustranný (A4): až 36,5 obr./min (LBP351x)  
nebo 41,4 obr./min (LBP352x)

**Typ tisku**

Černobílý tisk laserovým paprskem

**Kvalita tisku**

Až 1 200 × 1 200 dpi

**Rozlišení tisku**

Až 600 × 600 dpi

**Doba zahřívání**

Přibližně 29 sekund nebo méně od zapnutí

**Doba výtisku první strany**

Přibližně 7,0 sekundy

**Doporučený měsíční objem tisku**

3 000 až 16 000 stran za měsíc (LBP351x)  
5 000 až 20 000 stran za měsíc (LBP352x)

**Pracovní zatížení**

Max. 250 000 stran za měsíc (LBP351x)<sup>1</sup>  
Max. 280 000 stran za měsíc (LBP352x)<sup>1</sup>

**Okraje tisku**

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

**Pokročilé tiskové funkce**

Zabezpečený tisk  
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Tisk čárových kódů<sup>2</sup>  
Podpora služby Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

**MANIPULACE S MÉDIÍ**

**Vkládání papíru (standardní)**

Zásobník na 500 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

**Vkládání papíru (volitelné)**

Možnost 1: 3× zásobník na 500 listů, velkokapacitní zásobník na 1 500 listů  
Možnost 2: 4× zásobník na 500 listů  
Další: zásobník na 500 listů A5 (nahrazuje standardní zásobník), zásobník na 500 listů médií uživatelské velikosti (nahrazuje standardní zásobník), podavač obálek na 75 kusů (nahrazuje víceúčelový zásobník)

**Výstup papíru**

500 listů lícem dolů, 100 listů lícem nahoru

**Typy médií**

Běžný papír, silný papír, štítek, obálka

**Velikosti médií**

Zásobník (standardní a volitelný):  
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16  
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 216 mm, délka: 210 až 356 mm

Víceúčelový zásobník:  
A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartotéční listy (3" × 5"), obálky (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)  
Uživatelská velikost – šířka: 76 až 216 mm, délka: 127 až 356 mm

Zásobník A5:  
A5 (na šířku)

Zásobník médií uživatelské velikosti:  
A5, A6, STMT  
Uživatelská velikost – šířka: 102 až 170 mm, délka: 148 až 282 mm

Velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů:  
A5, A6, STMT

Podavač obálek:  
Obálka  
Uživatelská velikost – šířka: 90 až 178 mm, délka: 160 až 254 mm

**Gramáže médií**

Zásobník: 60 až 120 g/m<sup>2</sup>  
Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m<sup>2</sup>

**Oboustranný tisk**

Automatický  
Zásobník (standardní a volitelný):  
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS  
Uživatelská velikost<sup>3</sup> – šířka: stejná jako u A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, délka: 210 až 356 mm  
60 až 120 g/m<sup>2</sup>

Zásobník A5:  
Není k dispozici

Zásobník médií uživatelské velikosti:  
A5  
Uživatelská velikost<sup>3</sup> – šířka: stejná jako u A5, délka: 148 až 282 mm  
60 až 120 g/m<sup>2</sup>

Velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů:  
A4, LGL, LTR  
60 až 120 g/m<sup>2</sup>

Podavač obálek:  
Není k dispozici

**OBECNÉ FUNKCE**

**Požadavky na napájení**

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Příkon**

Maximálně: přibližně 1 650 W nebo méně  
Při provozu: přibl. 850 W nebo méně  
Pohotovostní režim: přibližně 19 W nebo méně  
Režim spánku: přibližně 11 W nebo méně  
Vypnuté napájení: 0,17 W nebo méně  
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 2,4 (LBP351x)  
2,8 kWh/tyden (LBP352x)  
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 5 až 60 min (výchozí: 5 min)  
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí)

**Hladina hluku**

Hlučnost<sup>4</sup>  
Při provozu: 71 dB nebo méně  
Pohotovostní režim: nehlukné

**Rozměry (Š × H × V)**

415 × 529 × 438 mm

**Hmotnost**

Přibližně 26,2 kg

**Provozní prostředí**

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)  
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Ovládací panel**

Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

**OVLAĐAČ**

**Rychlost procesoru**

528 MHz + 264 MHz

**Paměť**

1 GB

**Jazyky tiskárny**

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>5</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

**Písma**

93 písem PCL, 136 písem PS

**Zhraní a připojení**

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

**Software a správa tiskárny**

vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
správa ID oddělení,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení  
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítadel, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.  
Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP

**Kompatibilita s operačními systémy**

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003  
Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší  
Linux® / Citrix

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

**Kazety „vše v jednom“**

Standardní: kazeta 039 (11 000 stran)<sup>8</sup>  
Vysoká výtežnost: kazeta 039H (25 000 stran)<sup>8</sup>

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI**

**Položky**

4× podavač papíru PF-B1 (zásobník na 500 listů)  
Zásobník A5 – typ A1 (na 500 listů)  
Zásobník pro média uživatelské velikosti – A1 (na 500 listů)  
Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru – G1 (na 1 500 listů)  
Podavač obálek – A1 (na 75 kusů)  
Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)  
Sada pro tisk čárových kódů – F1 (umožňuje tisk čárových kódů)  
Sada písem PCL – C1 (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale)  
Sada Maintenance Kit – A1 (sada Maintenance Kit zahrnující fixační jednotku, přenosový válec a zvedací válec, výtežnost 225 000 stran)  
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
Plochy podstavce – M1 (nižší typ)  
Plochy podstavce – N1 (vyšší typ)

**Poznámky pod čarou**

<sup>[1]</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.  
<sup>[2]</sup> Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů – F1.  
<sup>[3]</sup> V ovladači nelze nastavit jiné než uvedené velikosti. Tisk je možný pouze prostřednictvím nastavení v aplikaci.  
<sup>[4]</sup> Udáváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296  
<sup>[5]</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.  
<sup>[6]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce  
<sup>[7]</sup> Na základě normy ISO / IEC 19752  
<sup>[8]</sup> Tiskárna se dodává s kazetou 039

Rychlé velkokapacitní černobílé tiskárny pro velmi vytížené skupiny.

**i-SENSYS** LBP351x LBP352x



Rychlé černobílé laserové tiskárny vměstnané do kompaktních rozměrů. Tyto velkokapacitní tiskárny jsou ideální pro náročná pracoviště.

Datum začátku prodeje: Červenec 2016

**Podrobnosti o produktu:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

**Volitelné příslušenství:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF - B1	0563C001AA	4549292051445
Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru - G1	0563C002AA	4549292048575
Podavač obálek EF - A1	0563C003AA	4549292048582
Zásobník A5 C - A1	0563C004AA	4549292048599
Zásobník pro média uživatelské velikosti CM - A1	0563C005AA	4549292048605
Sada písem PCL - C1	0643A029AA	4549292048605
Karta SD - C1	0655A004AA	4549292051452
Kit pro tisk čárového kódu - F1	0660A018AA	4960999689562
Plochý podstavec, typ M1	1630C001AA	8714574633770
Plochý podstavec, typ N1	1631C001AA	8714574637013
Sada Maintenance Kit UM - A1	0563C009AA	4549292048568

**Spotřební materiál:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 039	0287C001AA	4549292031485
Kazeta 039H	0288C001AA	4549292031492

**Rozměry / logistické informace:**

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	Krabice	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	Paleta	4	730	1080	1170	134,6
		40stopový kontejner HCD	264	-	-	-	-

**Obsah balení**

- Hlavní jednotka
- Kazeta 039 Canon
- Napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list