

KOMPAKTNÍ A INTUITIVNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI.

Multifunkční barevné tiskárny formátu A4 pro rychlý a plynulý tisk, navržené pro snadné použití v menších pracovních prostorech.

Řada i-SENSYS MF750 II



TISK VE VYSOKÉ KVALITĚ

Vytvářejte vysoce kvalitní výstup z tonerů v široké škále barev a dosáhněte jasných, živých výtisků s vynikající reprodukcí světlých i tmavých tónů.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní můžete snadno provádět celou řadu tiskových a skenovacích úloh a rychle se dostat k příslušným částem online návodu pomocí QR kódu. Ušetřete čas díky hlavnímu instalačnímu programu, který automaticky stáhne a nainstaluje software.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení zabezpečení pro ochranu před únikem citlivých informací a kybernetickými hrozbami.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Zvyšte své úsilí v oblasti udržitelnosti zaváděním zařízení využívajících tonerové kazety dodávané v recyklovaných plastových a kartonových obalech.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Zlepšete udržitelnost a produktivitu díky rychlému tisku a skenování. Naskenujte snadno i malé dokumenty, jako jsou šeky a stvrzenky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování a MF754Cdw II only
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
Jazyky tiskárny	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písma	i-SENSYS MF752Cdw II: 45 písem PCL i-SENSYS MF754Cdw II: 45 písem PCL, 136 písem PostScript
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo, 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudového úložiště (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora služby Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP everywhere
KOPIRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranně (A4): až 33 str./min Oboustranně (A4): až 29 obr./min
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 8,8 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 7,6 sekundy nebo méně Deska (A4): Barevně přibližně 9,4 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 8,3 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, kopírování cestovních pasů, barevný režim, rezervní kopie
SKENER	
Typ	Barevně
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně barevně: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Maximální šířka skenované oblasti	216 mm
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / formát PDF s možností vyhledávání / PDF/A-1b
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / formát PDF s možností vyhledávání / PDF/A-1b

Řada i-SENSYS MF750 II

Skenování do pamětového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / formát PDF s možností vyhledávání / PDF/A-1b
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / formát PDF s možností vyhledávání / PDF/A-1b
Skenování do cloudu ¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (pouze model i-SENSYS MF754Cdw II)	
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ⁴)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 512 stran ⁴
Rychlé volby	Až 281 voleb
Skupinové volby / příjemci	Maximálně 299 předvoleb / Maximálně 299 příjemců
Sekvenční vysílání	Maximálně 310 příjemců
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, náhled, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Typ skeneru	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
Vkládání papíru (standardní)	250 listů 50 listů 50 listů
Vkládání papíru (volitelné)	550 listů
Maximální kapacita papíru	850 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Víceúčelová přihrádka: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Automatický podavač dokumentů: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 85,0 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² s papírem s povrchovou úpravou) Víceúčelová přihrádka: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² s papírem s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada i-SENSYS MF750 II

Oboustranný tisk	Automatický zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelské velikosti: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm 60 až 200 g/m ²
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilní operační systémy	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verze 10.15 a vyšší Linux ^s
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail/i-fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízené z počítače: TCP/IP
	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Správa softwaru a tiskárny	Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, filtrování IP adres, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	Aplikace MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software na centralizovanou správu skupiny zařízení Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management) eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Knihovna aplikací
OBECNÉ FUNKCE	
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložiště	4 GB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	425 × 461 × 430 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	625 mm × 1 117 mm × 990 mm
Hmotnost	i-SENSYS MF752Cdw II: přibližně 23,3 kg i-SENSYS MF754Cdw II: přibližně 23,60 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 380 W Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibl. 24 W Režim spánku: přibl. 1 W Typická spotřeba elektrické energie: 0,3 kWh/týden ¹⁰ (230 V) Podrobné informace o regulaci Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Hladiny hluku	Akustický tlak ^s : Při provozu: jednostranný tisk 51 dB / oboustranný tisk 51 dB (černobíle), 50 dB (barevně) Pohotovostní režim: 29 dB Akustický výkon ^s : Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 41 dB nebo méně
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 069 černá (2 100 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069H černá (7 600 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069 azurová (1 900 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069H azurová (5 500 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069 purpurová (1 900 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069H purpurová (5 500 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069 žlutá (1 900 stran ⁷⁾ ⁸ Kazeta 069H žlutá (5 500 stran ⁷⁾ ⁸
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI	
Položky	i-SENSYS MF752Cdw II: PODAVAČ PAPIŘU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů) i-SENSYS MF754Cdw II: PODAVAČ PAPIŘU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)

Poznámky:

- Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.
- Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT
- Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779.
- Na základě normy ISO/IEC 19798.
- Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 2 100 stran (černá) a 1 100 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2.

Řada i-SENSYS MF750 II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025