

UŽIJTE SI RYCHLÝ A SNADNÝ TISK Z KOMPAKTNÍ BAREVNÉ TISKÁRNY PRO FORMÁT A4.

Kompaktní a přesto výkonné barevné tiskárny pro formát A4 poskytují všechny základní funkce potřebné pro spolehlivý tisk.

imageFORCE C1333P



MAXIMALIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Pracujte efektivně a šetřete čas díky vysokým rychlostem tisku. Rychlé zahřívání přístroje a rychlá doba vytištění prvního výtisku zaručují, že získáte potřebný výstup jen za několik sekund.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Udržte své dokumenty, zařízení a síť v bezpečí pomocí pokročilého zabezpečení, které je navrženo pro zjednodušení ochrany. Vestavěné nástroje usnadňují správu nastavení a snižují závislost na podpoře IT.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Vědomě podpořte ochranu životního prostředí pomocí zařízení vyrobených z recyklovaných plastů. Nízká spotřeba energie a nízká hmotnost zařízení pomáhají snižovat uhlíkovou stopu.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní uživatelské rozhraní a kód QR, které uživatele navedou do online návodu, pomáhají zajistit plynulost tiskových úloh. Provádění údržby je zjednodušeno díky použití tonerové kazety typu „vše v jednom“, a kompaktní velikost zařízení znamená, že v menších pracovištích lze zařízení umístit prakticky kamkoliv.

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevný tisk laserovým paprskem ve formátu A4
Základní funkce	Tisk
Procesor	Jednojádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz
Ovládací panel	12,7 cm barevná dotyková obrazovka LCD
Paměť	RAM: 1,0 GB
Úložiště	eMMC 4 GB
Rozhraní pro připojení	SIŤ Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTATNÍ Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m ²)	Standardně: 250 listů 1× víceúčelová přihrádka s kapacitou 50 listů 1× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 850 listů (s podavačem papíru PF-K1 (Paper Feeder PF-K1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m ²)	150 listů
Podporované typy médií	Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, obálky
Podporované velikosti médií	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 356,0 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 356,0 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 98,0 × 148,0 mm až 216,0 × 356,0 mm
Podporované gramáže médií	Víceúčelová přihrádka: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) Zásobník papíru: 60 až 163 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) Oboustranný tisk: 60 až 200 g/m²
Doba zahřívání	Přibližně 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Z režimu spánku: 1,7 sekundy nebo méně
Rozměry (Š × H × V)	425 × 427 × 380 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	625 × 1117 mm
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 44,9 str./min (A5R), až 60 str./min (A5) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 × 1 200
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
Hmotnost* * Včetně běžného toneru	Přibližně 17,7 kg
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, TIFF, JPEG (z paměti USB)

Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS, iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman PCL písma: 93 Roman, písma čárových kódů^{*1} ^{*1} Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, datum tisku
Operační systém	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 nebo novější) K červnu 2025
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověření a přístupu	Ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW^{*1} (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN) ^{*1} Volitelné
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW^{*1}), ^{*1} Volitelné
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP / MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), povolení / zakázání (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení portů USB od sítě LAN
Zabezpečení zařízení	Funkce skrytí protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova)
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)
Zdroj napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 380 W Při tisku: přibližně 700 W do režimu spánku: přibližně 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden (230 V) Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Hladiny hluku	Akustický tlak: Při provozu: 50 dB (černobíle) / 51 dB (barevně) Pohotovostní režim: 25 dB Hlučnost: Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 36 dB nebo méně
Standardy	Certifikát Blue Angel
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	
Toner	TONER T12 černý (7 400 stran*) TONER T12, azurový (5 300 stran*) TONER T12 purpurový (5 300 stran*) TONER T12 žlutý (5 300 stran*) *Podle normy ISO/IEC 19798
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy)	Konzola iW Enterprise Management Console Služba monitorování
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Application Library
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
PODAVAČ PAPÍRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, klížený, štítky, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 100,0 × 148,0 mm až 216,0 × 356,0 mm Hmotnost papíru: 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou)
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Jiné druhy tisku	Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)



Certifikace a kompatibilita

